

**LIG Protec Germany LTD**  
**Химикаты и смазочные материалы**  
**Телефон офиса: +49 69 / 71 37 87 18**  
**Auf der Lai 3, 65529 Вальдемс**  
**Гессен, Германия**

**Изготовлено по заказу ООО "Эволюционные технологии" 121552, г.Москва, ул. Крылатская, д. 2, к. 4**  
**Телефон: 8 495-120-16-35, 8 800-500-34-68, 8 916 910-11-44**  
**Веб-сайт: partnumber710.com**  
**E-mail: partnumber710@gmail.com**

Спецификация продукта: PR/FS/204773

### **Масло моторное PARTNUMBER 710 PETROL & DIESEL 5W-30**

#### **Описание:**

Премиальное 100% синтетическое всесезонное моторное масло с пониженным уровнем фосфора и серы. Предназначено для современных 4-, 6- и 8-цилиндровых атмосферных и турбированных дизельных и бензиновых двигателей с повышенными требованиями к зольности моторного масла, в том числе оборудованных системами снижения токсичности выхлопных газов, включая сажевые фильтры (DPF) и каталитические элементы.

Произведено на основе синтетического масла VHVI и новейшего высокотехнологичного пакета присадок.

Подходит для использования как в атмосферных, так и в турбированных двигателях легковых автомобилей, легкого коммерческого транспорта и малотоннажных грузовиков, в которых производителем рекомендовано использование масел класса вязкости SAE 5W-30.

Может использоваться в современных дизельных двигателях с системой впрыска Common Rail, а также в двигателях с механическим ТНВД. Подходит для использования в автомобилях, где в рекомендациях указаны допуски API SM, API SL и API SN.

Предотвращает износ, защищает мотор от образования высокотемпературных отложений, обладает высокими моюще-диспергирующими характеристиками. Благодаря низкой температуре застывания и современному пакету присадок обеспечивает легкий запуск в мороз и постоянное присутствие защитной масляной пленки в парах трения.

Позволяет минимизировать вред коротких поездок и защищает двигатель и турбину в самых экстремальных режимах работы.

При использовании данного масла может быть увеличен межсервисный интервал, поскольку оно полностью соответствует требованиям VW Longlife III.

**HS-Код: 34031980**

**Характеристики производительности:**

ACEA C3; API SP; Approved under VW 504.00/507.00; MB-Approval 229.31/229.51; BMW Longlife-04; Porsche C30; Meets the requirements of: MB 229.52

Класс вязкости: SAE 5W-30

Температура застывания: -41 C °

**Типичные характеристики:**

Плотность при 15 °C, кг/л 0,853

Вязкость динамическая -30 °C, МПа.с 6420

Вязкость кинематическая 40 °C, мм<sup>2</sup>/с 75.14

Вязкость кинематическая 100 °C, мм<sup>2</sup>/с 12,39

Индекс вязкости не менее 164 по ASTM D 2270

Температура вспышки 230 °C

Сульфатная зола, % 0,77

02-01-2021 Данные, упомянутые в этом информационном листе о продукте, предназначены для того, чтобы читатель мог сориентироваться в свойствах и возможных применениях наших продуктов.

Несмотря на то, что этот обзор составлен со всей возможной тщательностью в указанную дату, автор не несет никакой ответственности за ущерб, причиненный неполнотой и/или неточностями в этой информации, особенно если они вызваны очевидными опечатками.

Условия поставки поставщика распространяются на все поставки продукции.

Читателю рекомендуется, особенно для критических применений, сделать окончательный выбор продукта в консультации с поставщиком. В связи с постоянными исследованиями и

разработками продукта информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без уведомления.

Вы можете скачать последние данные по безопасности материалов этого продукта на нашем веб-сайте.